

ASTRON Brake Fluid DOT 4

Bremsflüssigkeit

Eigenschaften

- Synthetische Flüssigkeit.
- Der sehr hohe Trocken- und Nasssiedepunkt reduziert die Dampfblasenbildung.
- Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion.
- Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung.
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen.

Spezifikationen:

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925

Einsatzhinweise

ASTRON Brake Fluid DOT 4 wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist.

ASTRON Brake Fluid DOT 4 ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

Besondere Hinweise:

- Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern.
- Bremsflüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.
- Herstellervorschriften beachten!

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Brake Fluid DOT 4
Dichte bei 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	1.06
Viskosität bei -40°C	SAE J1703 / 1704	mm ² /s	<1500
Trockensiedepunkt (min.)	SAE J1703 / 1704	°C	>230
Naßsiedepunkt (min.)	SAE J1703 / 1704	°C	>155

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

