

ASTRON Brake Fluid DOT 4 LV

Niedrigviskose-Hochleistungsbremsflüssigkeit

Eigenschaften

- Niedrigviskos - garantiert einwandfreie Funktion der Systeme.
- Synthetische Flüssigkeit.
- Exzellente Temperaturbelastbarkeit.
- Optimaler Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion.
- Hervorragende Oxidationsstabilität und verminderte hygroskopische Eigenschaften garantieren eine hohe Sicherheitsreserve.
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen.

Einsatzhinweise

ASTRON Brake Fluid DOT 4 LV ist für den Einsatz in stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ESP/DSC, ASR und ABS.

ASTRON Brake Fluid DOT 4 LV ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

Besondere Hinweise:

- Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern.
- Bremsflüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.
- Herstellervorschriften beachten!

Spezifikationen:

- FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4
- SAE J 1703 / J 1704
- ISO 4925 Class 6

Empfehlung*:

- VW TL 766-Z, VW 50 114
- BMW QV 34 001
- GM Europa GMW 3356
- PSA STL S71 2114
- Ford WSS-M6C65-A2

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Brake Fluid DOT 4 LV
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	1,06
Viskosität bei - 40°C	SAE J1703 / 1704	mm ² /s	Max. 700
Trockensiedepunkt (min.)	SAE J1703 / 1704	°C	265
Nasssiedepunkt (min.)	SAE J1703 / 1704	°C	170

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.



MADE IN
GERMANY