

ASTRON ATF MB 14

Synthetik Automatik Transmission Fluid

Eigenschaften

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegene Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Weiche Schaltvorgänge selbst bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Empfehlung*:

- MB 236.14

Einsatzhinweise

- Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe 722.9 (außer Code A89) und 5-Gang Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungs- kupplung (KÜB) für Fahrzeuge mit Hinterradantrieb (722.6)
- Eine Rückwärtskompatibilität ist zudem zu allen Vorgänger-Versionen von Mercedes-Benz 4- und 5-Gang PKW-Automatikgetrieben (722.3, 722.4, 722.5) gegeben. Ausgenommen ist das 5-Gang CVT-Automatikgetriebe (722.7)

Herstellervorschriften beachten!

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON ATF MB 14
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31,3
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,3
Viskositätsindex (VI)	ASTM D2270	-	157
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe	-	-	rot

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

