

ASTRON Sprint SHPD 15W-40

Universal-Hochleistungsmotorenöl

Eigenschaften

ASTRON Sprint SHPD 15W-40 ist ein Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl.

Durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung werden erheblich höhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorenöle gestellt. Diese verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei verlängerten Ölverweilzeiten sicher beherrscht. Ein zuverlässiger Kaltstart bei niedrigen Außen- und volle Schmierfähigkeit bei hohen Betriebstemperaturen werden gesichert. Die Verwendung scherstabiler Wirkstoffe gewährleistet die Einhaltung der SAE-Klasse 15W-40 während des gesamten Ölwechselintervalls.

Einsatzhinweise

ASTRON Sprint SHPD 15W-40 wird in hochbeanspruchten LKW-, Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren, sowie in Ottomotoren eingesetzt. Motorenöle dieser Leistungskategorie werden bei verlängerten Ölwechselintervallen empfohlen.

Spezifikationen:

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CI-4 / SL

Freigaben:

- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2

Empfehlung*:

- MB 229.1
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Cummins CES 20076/20077/20078
- MTU Typ 2
- Mack EO-M Plus
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- JASO DH-1
- Renault Truck RLD/RLD-2
- Dongfeng
- FAW
- Foton
- Isuzu
- HOWO
- Shacman
- Hongyan

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Sprint SHPD 15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	871
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	103
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	14
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	138
Viskosität bei -20°C	DIN 51 377	mPa.s	5500
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,5

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
 Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
 www.astron-oil.de
 info@astron-oil.com

Health, Safety and Environment –
 information is provided for products
 in the relevant Safety Data Sheet.



**MADE IN
 GERMANY**