

ASTRON Galaxy LSi 5W-40

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

ASTRON Galaxy LSi 5W-40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W-40. Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von **ASTRON Galaxy LSi 5W-40** ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential gewährleistet.

Einsatzhinweise

ASTRON Galaxy LSi 5W-40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

- Herstellervorschriften beachten!

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.5

Empfehlung *:

- BMW Longlife-01
- MB 226.5
- VW 502 00/ 505 00
- Renault RN0700 / 0710
- Opel GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Galaxy LSi 5W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	853
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14,2
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	172
Dynam. Viskos. bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6260
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	226
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,2

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@astron-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

