

ASTRON ATF 8-Speed

Synthetic Automatic Transmission Fluid PAO

Eigenschaften

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise

- Speziell für moderne ZF 6-/8-/ und 9-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen.
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Herstellervorschriften beachten!

Empfehlung*:

- BMW L12108 (83 22 2 152 426), 83 22 2 305 397
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+)
- Chrysler 68157995AA
- Honda Type 3.1
- Jaguar 02JDE 26444
- Land Rover LR 023288 / 232289
- Mopar 68157995AA
- VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
- VW / Audi G 055 540 (A2)
- ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
- ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON ATF 8 Speed
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	844
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	26,9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	5,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	157
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224
Farbe	-	-	grün

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-lub.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

