

ASTRON Hytrans Fluid

Universal Transmission Tractor Oil UTTO

Eigenschaften

ASTRON Hytrans Fluid gewährleistet das sofortige Ansprechen der Hydraulikanlagen bei niedrigen Temperaturen und hohe Schmersicherheit in der Kraftübertragung bei extremer Beanspruchung. Durch die besonderen Eigenschaften hat es eine besonders hohe Scherstabilität und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeden Witterungsverhältnissen.

Einsatzhinweise

ASTRON Hytrans Fluid ist ein Universalöl zur Schmierung und Kraftübertragung in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen. Dies wird besonders bei den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt. Es ist für nasse Bremsen in Lastschaltkupplungen und Nebenantrieben geeignet

Spezifikationen:

- API GL-4
- HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3

Empfehlung*:

- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT -3506/3525
- CNH MS 1206/1210, CNH 410 B
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- Ford ESN-M2C86-B/C
- Ford ESN-M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200.00
- John Deere J 20C/J 21 A
- Massey Ferguson CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145
- Renault 180596
- SDFG OT 1891 A
- Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen)
- White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/06R/06S/17E/21F

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Hytrans Fluid
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	861
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	58,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	9,7
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	149
Pourpoint	ASTM D 7346	°C	-36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	234

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-lub.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

