

## ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4

### Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl

#### Eigenschaften

**ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4** ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe. Gegenüber konventionellen Getriebeölen besitzt **ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4** folgende Vorteile:

- Hervorragende Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Vermeidung von Kaltkratzern und wirkungsvolle Geräuschkämpfung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Geringeren Abrieb und damit verlängerte Getriebelebensdauer

#### Spezifikationen:

- API GL-4, API GL-5, MT-1
- MIL-L-2105 D/E

#### Empfehlung\*:

- DTFR 12B140 (235.8)
- DTFR 13B110 (235.11)
- MAN 342 Typ S1/S2
- BMW 83229407768/BMW OSP/BMW SAF-XO
- BOT 328/130M/720
- SCANIA STO 1:0
- Volvo 97312 / 97315
- DAF, Renault Trucks, Iveco, Mack GO-J
- ZF TE-ML 02B / 05B / 07A / 12B/N / 16F / 17B 19C / 21B
- VW 501 50 (VW G052 911 A1/A2)

#### Einsatzhinweise

**ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4** eignet sich für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang (Total Drive Line), bestehend aus synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	854
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	86,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	177
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	200

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



**Power in every molecule**

Duran Lubricants & Chemicals GmbH  
 Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510  
 www.astron-oil.de  
 info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –  
 information is provided for products  
 in the relevant Safety Data Sheet.



**MADE IN  
 GERMANY**