

ASTRON Antifreeze A 30

Super-Longlife-Kühlerschutzmittel

Eigenschaften

ASTRON Antifreeze A 30 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen, Boraten und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Karboxylsäure-Technologie bietet **ASTRON Antifreeze A 30** einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längste Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit und verhindern Ablagerungen.

ASTRON Antifreeze A 30 bietet einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Einsatzhinweise

ASTRON Antifreeze A 30 - vermischt mit der entsprechenden Menge (dest.) Wasser - wird eingesetzt als Kühl- und Wärmeübertragungs-flüssigkeit in modernen Verbrennungsmotoren, ohne Einschränkung ob Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen.

ASTRON Antifreeze A 30 wird besonders für Leichtmetallmotoren empfohlen, bei denen ein besonderer Aluminiumschutz bei höheren Temperaturen verlangt wird.

Eine Einsatzkonzentration von 50 Vol.% wird ganzjährig empfohlen.

Achtung: Herstellervorschriften beachten.

Spezifikationen:

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K 2234:2206
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

Empfehlung*:

- Deutz DQC CB-14 • MAN 324 SNF
- DTFR 29C110 (325.3) • MTU MTL 5048
- VW TL 774 D/F • Audi • Bentley
- DAF MAT 74002 • Ferrari (>2010)
- Lamborghini • MB 326.3 • Mini BMW LC-07
- Porsche • Seat • Setra • Skoda

Schützt auch:

- Alfa Romeo (>2006), Aprilia • Chevrolet (>2001), Chrysler (>2011) • Citroen (>1993)
- Dacia (>2005), Daewoo, Daihatsu (>1979), Dodge (>2011) • Fiat (>2005), Ford (>1998), Fuso • Gilera, GMC • Harley-Davidson, Hitachi • Honda (>1983), Honda Motorbike • Hyundai (>1982) • Iveco (>01/2014)
- Jaguar (>1999) • Kawasaki, KIA (>1991)
- KTM, Kymco • Lancia (>2005), Land Rover (>1998) • Lexus (>1994), Lotus (>2000) • Mazda (>1977) • Mitsubishi (>1982) • Nissan (>1982) • Opel (>2001) • Peugeot (>1993), Peugeot Motorbike • Piaggio • Renault (>1995), Renault Truck • Rover (>1982) • Saab (>2001), Smart (>11/2014) • Subaru (>1977) • Suzuki (>1981), Suzuki Motorbike • SYM • TGB • Toyota (>1978) • Triumph
- Volvo Construction, Volvo Trucks (>2006)
- Yamaha

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Antifreeze A 30
Dichte bei 20°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,122 – 1,125
Reservealkalität (pH 5,5)	ASTM D 1121	ml 0,1 n HCl	8-11
Siedepunkt	ASTM D 1120	°C	>160
pH-Wert	ASTM D 1287	-	8,2 – 8,6
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	°C	>120
Gefrierschutz bei 50 Vol.%	ASTM D 1177	°C	- 36
Farbe	-	-	rosa

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durant-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.



MADE IN
GERMANY