

ASTRON Ultima Balance Extra 20W-50

Hochleistungs-Universalmotorenöl

Eigenschaften

ASTRON Ultima Balance Extra 20W-50 ist ein Ganzjahres Mehrbereichs-Motorenöl. Durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung werden erheblich höhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorenöle gestellt. Diese verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei verlängerten Ölverweilzeiten sicher beherrscht. Ein zuverlässiger Kaltstart bei niedrigen Außen- und volle Schmierfähigkeit bei hohen Betriebstemperaturen werden gesichert. Die Verwendung scherstabiler Wirkstoffe gewährleistet die Einhaltung der SAE-Klasse 20W-50 während des gesamten Ölwechselintervalls.

Spezifikationen:

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4/SL
- JASO DH-1

Empfehlung*:

- MB 229.1
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN 3275-1
- Volvo VDS-2
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC II-10
- Detroit Diesel DDC 93K215

Einsatzhinweise

ASTRON Ultima Balance Extra 20W-50 wird in hochbeanspruchten Nutzfahrzeug- und PKW-Diesel-Motoren, sowie in Ottomotoren eingesetzt. Motorenöle dieser Leistungskategorie werden bei verlängerten Ölwechselintervallen empfohlen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Ultima Balance Extra 20W-50
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m³	882
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	142
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	17,8
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	139
Viskosität bei - 15°C	DIN 51 377	mPa.s	9500
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

