

ASTRON Galaxy Standard 5W-30

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

ASTRON Galaxy Standard 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW. Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von

ASTRON Galaxy Standard 5W-30 ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit.

Durch die niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeffizienzpotential gewährleistet.

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Empfehlung*:

- MB 229.3
- BMW Longlife -01
- VW 502.00 / 505.00
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025

Einsatzhinweise

ASTRON Galaxy Standard 5W-30 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Galaxy Standard 5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	855
Viskosität bei - 25°C	DIN 51 377	mPa.s	6150
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	165
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	238
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,4
Sulfatasche	DIN 51 575	g/100 g	1,4

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@astron-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

