

ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4

Teilsynthetisches Mehrzweck-Getriebeöl

Eigenschaften

ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und normal belastete Achsantriebe.

Gegenüber konventionellen Getriebeölen besitzt

ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4 folgende Vorteile:

- Hervorragende Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Vermeidung von Kaltkratzen und wirkungsvolle Geräuschkämpfung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Geringeren Abrieb und damit verlängerte Getriebelebensdauer

Spezifikationen:

- API GL-4

Empfehlung*:

- MAN 341 E-1, Z-2
- DTFR 13B100 (235.1)
- ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C

Einsatzhinweise

ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4 wird zur Schmierung von normal belasteten Achsgetrieben mit geringem Achsversatz ebenso verwendet wie in synchronisierten und nicht-synchronisierten Handschaltgetrieben und in Lenk- und Verteilergetrieben von KFZ- und Arbeitsmaschinen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4
SAE-Klasse	DIN 51 512	-	75W-90
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	886
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	115
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	14,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	134
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	216
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@astron-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

