

ASTRON Sprint Turbo 10W-40

Teilsynthetisches Hochleistungs-Universal-Leichtlaufmotorenöl

Eigenschaften

Teilsynthetische Basisöle und eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

- ist ganzjährig einsetzbar und sichert problemlosen Kaltstart
- mindert Kaltstartverschleiß durch kurze Durchlaufzeiten
- bietet Hochtemperatursicherheit
- senkt Kraftstoff- und Ölverbrauch, dadurch geringere Umweltbelastung
- hat ein sehr gutes Schmutztragevermögen und verhindert Schlamm- und Sinterbildung
- verlängert die Lebensdauer des Motors
- ermöglicht lange Ölwechselintervalle

Einsatzhinweise

ASTRON Sprint Turbo 10W-40 ist das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark. Ein einheitliches Motorenöl schließt Verwechselungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher. **ASTRON Sprint Turbo 10W-40** kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung, ebenso eingesetzt werden wie in Otto- und Diesel- PKW- Motoren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen:

- ACEA E7/A3/B4
- API SL/CI-4

Freigaben:

- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- DTFR 15B110 (228.3)

Empfehlung*:

- Global DHD-1
- MTU Type 2
- Cummins CES 20077 / 20078
- DEUTZ DQC III-05
- Renault Truck RLD/RLD-2
- Mack EO-M Plus
- Caterpillar ECF-1a, ECF-2
- DAF
- JASO DH-1
- Voith A
- Allison C4
- MAN 3275-1
- Dongfeng
- FAW
- Foton
- Isuzu
- HOWO
- Shacman
- Hongyan

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Sprint Turbo 10W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	860
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	92,6
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	166
Viskosität bei -25°C	DIN 51 377	mPa.s	5270
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	228
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,9

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
 Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
 www.astron-oil.de
 info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –
 information is provided for products
 in the relevant Safety Data Sheet.



MADE IN GERMANY