

ASTRON Maxima Energy TSi 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Syn-Technology

Eigenschaften

ASTRON Maxima Energy TSi 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl basierend auf synthetischer Technologie der Viskositätsklasse SAE 5W-30, dessen Basisölszusammensetzung die Vorteile von Grundölen moderner Raffinerietechnologie mit denen synthetischer Komponenten verbindet.

Hervorragendes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase.

Die speziell entwickelten Additive sorgen für einen starken Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung sowie einen hohen und stabilen Viskositätsindex.

Einsatzhinweise

ASTRON Maxima Energy TSi 5W-30 wird für PKW Otto- und Dieselmotoren empfohlen, auch mit Turbolader in PKW und Transporter

Spezifikationen

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

Empfehlung*:

- MB 229.1 / MB 229.3
- BMW Longlife-98
- VW 502.00 / 505.00
- GM Dexos 1™
- Renault RN0700 / RN0710
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Haval
- Chery
- Geely
- BYD
- Dongfeng
- JAC
- Lifan

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Maxima Energy TSi 5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	857
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	75,1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	12,3
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6150
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	163
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,4

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

TeL +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-lub.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

