

ASTRON 85W-90 LS

Spezial-Hypoid-Getriebeöl

Eigenschaften

ASTRON 85W-90 LS ist für hoch beanspruchte hypoidverzahnte Antriebsachsen mit Selbstsperrdifferentialen vorgeschrieben. Es enthält spezielle Zusätze zur Begrenzung des Schlupfes (Limited Slip) und verhindert Geräuschbildung bei Kurvenfahrten.

- Spezielle Eignung für Lamellensperrdifferenziale
- Exzellenter Korrosions-, Rost- und Verschleißschutz
- geringe Schaumneigung
- neutral gegenüber Dichtungen und Buntmetallen

Einsatzhinweise

ASTRON 85W-90 LS erfüllt alle Leistungsanforderungen, die an Hypoid-Getriebe mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Fahrzeuge mit Verteilergetrieben.

ASTRON 85W-90 LS kann zwecks Sortenreduzierung auch in allen Antriebsachsen mit der Forderung API GL 5 eingesetzt werden.

Spezifikationen:

- API GL-5 LS
- MIL-L-2105 C/D
- ZF TE-ML 05

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON 85W-90 LS
Dichte bei 15°C	DIN ISO 3675	kg/m ³	897
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	145
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	97
Viskosität bei -26°C	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-lub.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

