

ASTRON Sprint USHPD 10W-40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Eigenschaften

ASTRON Sprint USHPD 10W-40 ist ein hochlegiertes USHPD Leichtlaufmotorenöl. Durch den Einsatz synthetischer Basisöle mit einem speziellen Additivsystem wird eine hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität gewährleistet. Ein gutes Dispergiervermögen und eine damit verbundene Kolbensauberkeit vermeiden Ablagerungen im Motor, die eventuell zu Leistungsabfall führen könnten. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird ein sicherer Kaltstart und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. Extreme Beanspruchungen werden sicher beherrscht, Reibungsverluste und Verschleiß werden verringert. Die Wirtschaftlichkeit wird durch niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie durch längere Motorstandzeiten deutlich verbessert.

Einsatzhinweise

ASTRON Sprint USHPD 10W-40 wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung von Nutzfahrzeug-Dieselmotoren aller Bauarten entwickelt. Das Produkt ist ganzjährig einsetzbar und erfüllt auch die Bedingungen für ältere Saugmotoren und stationäre Dieselmotoren. Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km.

Spezifikationen:

- ACEA E4/E7
- API CI-4/SL

Freigaben:

- Volvo VDS 3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- DTFR 15B120 (228.5)

Empfehlung*:

- Caterpillar ECF 1-a, ECF 2
- Cummins CES 20076,20077,20078
- DAF HP
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Global DHD-1
- Mack EO-M+
- MTU Typ 3
- Renault RXD
- Scania LDF-2
- MAN M 3377 / M 3277
- Dongfeng
- FAW
- Foton
- Isuzu
- HOWO
- Shacman
- Hongyan

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Sprint USHPD 10W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	868
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	98,1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	152
Viskosität bei -25°C	DIN 51 377	mPa.s	6580
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12,8

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@astron-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

