

## ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30

### Super Universal Tractor Oil STOU

#### Eigenschaften

Hochwertige Basisöle und eine auf die Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften. **ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30**

- ist ganzjährig einsetzbar
- mindert den Verschleiß aller Aggregate durch kurze Durchlaufzeiten
- bietet Hochtemperatursicherheit
- senkt Kraftstoff- und Ölverbrauch, dadurch geringere Umweltbelastung
- hat ein sehr gutes Schmutztragevermögen und verhindert Schlamm- und Sinterbildung
- verlängert die Lebensdauer des Motors
- ermöglicht lange Ölwechselintervalle

#### Einsatzhinweise

**ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30** ist das ideale Öl für moderne Traktoren. Ein einheitliches Öl für Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher.

**ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30** ist auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) geeignet.

#### Spezifikationen:

- API CG-4/SF
- API GL-4

#### STOU\*:

- ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D
- Massey Ferguson M1145/M1144/M1139
- Ford M2C159 B/C
- New Holland NH030C/82009201
- John Deere J27

#### UTTO\*:

- Massey Ferguson M1135
- New Holland NH410B
- John Deere J27C
- Allison C4 (level)
- Ford M2C86B/M2C134D
- Caterpillar TO-2 (level)

#### Hydraulik\*:

- Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	868
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	68,7
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	10,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	139
Viskosität bei -25°C	DIN 51 377	mPa.s	6300
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>220
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,0

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH  
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510  
www.astron-oil.de  
info@duran-oil.com

Health, Safety and Environment –  
information is provided for products  
in the relevant Safety Data Sheet.

