

ASTRON Quadro Ultra 5W-40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Eigenschaften

ASTRON Quadro Ultra 5W-40 ist ein hochlegiertes USHPD Leichtlaufmotorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten Synthesetechnologie hergestellt wird. Ein gutes Dispergiervermögen und eine damit verbundene Kolbensauberkeit vermeiden Ablagerungen im Motor, die eventuell zu Leistungsabfall führen könnten. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird ein sicherer Kaltstart und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. Extreme Beanspruchungen werden sicher beherrscht, Reibungsverluste und Verschleiß werden verringert. Die Wirtschaftlichkeit wird durch niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie durch längere Motorstandzeiten deutlich verbessert.

Einsatzhinweise

ASTRON Quadro Ultra 5W-40 wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung von Nutzfahrzeug-Dieselmotoren aller Bauarten entwickelt und ist ganzjährig einsetzbar. Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km.

Spezifikationen:

- ACEA E4 / E7
- API CI-4

Empfehlung*:

- MAN M 3277
- DAF HP-1 / DAF HP-2
- Volvo VDS-3
- Renault VI RXD/RLD-2
- Cummins CES 20076/ 20077/ 20078
- Daewoo-avia
- DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Iveco 18-1804 T3 E4
- Mack EO-M Plus, Mack EO-N
- DTFR 15B120 (228.5)
- Scania LDF-3
- Tatra TDS 40/16
- TEDOM 258-4
- Voith Retarder B
- Zetor

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON Quadro Ultra 5W-40
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	5W- 40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	858
Viskosität bei - 30°C	DIN 51 377	mPa s	5510
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	83,2
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	14
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	175
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	232
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 45
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12,3

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-lub.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

