

ASTRON ZHF-M

Mineralisches Zentralhydraulikfluid

Eigenschaften

- Hoher Viskositätsindex
- Sehr guter Verschleißschutz
- Sehr niedriger Pourpoint
- Keine Schaumbildung
- Sehr hohe thermische Stabilität
- Sichere Reibwertcharakteristik
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidationsstabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Empfehlung*:

- MB 343.0

Einsatzhinweise

- Niveauregulierung
- Hydropneumatische Federung
- Elektrohydraulische Verdecksteuerung
- Stabilitäts- und Traktionssysteme
- Zentralverriegelung

Herstellervorschriften beachten!

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ASTRON ZHF-M
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	870
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	21,0
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	6,2
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	280
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-51
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	130

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

17.06.2025



Power in every molecule

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 • D-33824 Werther

TeL +49 5203 901510
www.astron-oil.de
info@durand-oil.com

Health, Safety and Environment –
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

